Product Data Sheet
Awlcare



Toepassing

Awlcare is een met de hand aan te brengen, niet schurende. Synthetische polymeer welke geformuleerd is om bescherming te bieden aan AWLGRIP®, AWLCRAFT®2000, en AWLGRIP topcoats. Awlcare bevat geen schurende stoffen die kunnen schuren in de Topcoat. Laat een beschermende en duurzame polymeer afwerking achter welke niet zal vergelen. Awlcare verwijderd milde oppervlaktye vervuiling zoals kalk of diesel sporen en verhoogt met regelamtige applicatie de weerstand tegen weersinvloeden en andere externe vervuiling.

Productinformatie

Verpakkingsgrootte 1 US Pint, ½ US Gallon
Basis 73240
Typische houdbaarheid: 2 Jaar

Theoretisch rendement

Applicatie Methode:	Aantal lagen:	Aanbevolen per laag			Theoretisch rendement per laag (met de aanbevolen DLD)
		NLD	DLD	Max DLD	
Doek					

Een Pint verpakking geefrt voldoende rendement voor ongeveer 42 m2 in één laag. Voor een eerste applicatie adviseren we tenminste 2 lagen.

De berekeningen met betrekking tot het rendement zijn gebaseerd op een theoretisch rendement van 100%. Het daadwerkelijke rendement varieert naar gelang; applicatieapparatuur, toepassingstechnieken, grootte en applicatie-omgeving.



VOS

Alle genoemde VOS informatie is theoretisch (tenzij anders vermeld). Werkelijke VOS-gehalte kan variëren per batch en wanneer wordt getest via standaard test methodes.

Product	Als geleverd (zonder verdunner)			
	g/l	lb/gal	g/kg	lb/lb
Awlcare	230	1.92		



Oppervlakte voorbehandeling

Reinig het oppervlak met AWLWASH Wash Down Concentrate (72324), afspoelen en afnemen totdat deze droog is.

De genoemde oppervlaktevoorbehandeling en de materialen kunnen als leidraad worden gebruikt. De voorbehandelingsmethode en resultaten kunnen variëren en zijn afhankelijk van individuele omstandigheden, leeftijd van de apparatuur en andere factoren. Testen op een niet-kritiek gebied moeten worden uitgevoerd vóórdat volledige voorbehandeling wordt uitgevoerd.



Mengen & Verdunnen

Voor gebruik goed schudden.

De mengverhouding en het verdunningspercentage kunnen variëren, afhankelijk van individuele omstandigheden, klimaat, leeftijd van apparatuur en andere factoren. Wij adviseren het product te mengen en vervolgens een klein proefstuk te maken voordat overgegaan wordt tot volledige applicatie.



Applicatie

Goed schudden Awlcare en aanbrengen met een katoenen (100% katoen) of poetsdoek. Awlcare kan aangebracht worden in de zon of schaduw en kan aangebracht worden op grote oppervlakken voordat deze uitgepoets moet worden. Awlcare is niet machnicaal te verwerken. Gebruik AWLWASH Was Down Concentrate (72324) als onderhoudsmiddel zodat u de Awlcare Protective Polymer Sealer niet verwijderd. Poets de waas weg met een 100% schone katoenen of poetsdoek. Meerdere lagen Awlcare zijn nodig om waterafvoeren te verzegelen.

Noot: Awlgrip adviseert wekelijks reinigen met AWLWASH Wash Down Concentrate. Reinig het oppervlak met AWLWASH Wash Down Concentrate (72324), afspoelen en afnemen totdat deze droog is.

Applicatieapparatuur en parameters zijn als leidraad gegeven. De daadwerkelijke apparatuur keuze zal variëren naar gelang applicatiecondities, leeftijd van de apparatuur en andere factoren. Test de gematteerde verf op een klein test oppervlak voordat u deze op het volledige oppervlak aanbrengt. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website http://www.awlgrip.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Awlgrip, het AkzoNobel logo en andere vermelde producten in deze publicatie zijn handelsmerken van AkzoNobel. ©AkzoNobel 2018



Overschilder- en droogtijden

De gegevens met betrekking tot de overschildertijden zijn niet volledig. De overschildertijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van individuele omstandigheden, klimaat en omgeving. Voor eventuele vragen neem, voordat u verder gaat, contact op met uw lokale technische vertegenwoordiger.



Belangrijke gegevens

De verpakking goed gesloten en rechtop bewaren om lekken te voorkomen.
De verpakking gesloten houden indien niet in gebruik.
Vorstvrij opslaan.

Bruikbaarheids temperatuur: Ideale oppervlakte/omgeving conditie is 18°C (60°F) to 35°C (95°F). Indien de condities buiten dit bereik vallen is het mogelijk dat een juiste applicatie en/of uitharding moeilijker te verwezenlijken zijn. Verf niet aanbrengen op oppervlakken met een temperatuur minder dan 3°C boven dauwpunt of op oppervlakken die warmer zijn dan 41°C. Omgevingstemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 41°C te zijn.

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Awlgrip, het AkzoNobel logo en andere vermelde producten in deze publicatie zijn handelsmerken van AkzoNobel. ©AkzoNobel 2018