Product Data Sheet
Surface Cleaner



Toepassing

Professionele oppervlakte reiniger voor het reinigen van substraten, finish primers & topcoats voor en na het schuren. Maak gebruik van de 2 doeks methode voor het aanbrengen en verwijderen van de T0340.

Productinformatie

Verpakkingsgrootte 1 US Gallon, 1 US Quart
Typische houdbaarheid: 3 Jaar



VOS

Alle genoemde VOS informatie is theoretisch (tenzij anders vermeld). Werkelijke VOS-gehalte kan variëren per batch en wanneer wordt getest via standaardtest methodologie.

Product	Als geleverd (zonder verdunner)			
	g/l	lb/gal	g/kg	lb/lb
Surface Cleaner	750	6.26		



Oppervlakte-Voorbehandeling

Een schone en droge ondergrond is essentieel voor de applicatie van een verfsysteem. Het is noodzakelijk te reinigen voor de schuurwerkzaamheden worden aangevangen. Schuren kan oppervlakte vervuiling verder verspreiden over het oppervlak waardoor het veel moeilijker zal worden om het oppervlak volledig schoon te krijgen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer men nog niet volledig uitgeharde verfsystemen gaat reinigen. Professionele oppervlakte reinigers kunnen een niet volledig doorgeharde epoxy- of urethaan coating of filler aantasten. Over het algemeen is een epoxy of urethaan coating die schuurbaar is, ook ver genoeg doorgehard om af genomen te worden met een professionele oppervlakte reiniger. Polyester plamuren zijn vaak erg gevoelig voor de oplosmiddelen in professionele oppervlakte reinigers. Probeer altijd eerst een klein test oppervlak.

Reinigen met een reinigingsmiddel: Veel applicateurs ruwen eerst het oppervlak op met 3M Scotch-Brite pads en huishoudelijke reinigers voordat men de voorbehandeling start. Dit is een effectieve methode omdat de na het afspoelen van het oppervlak met water te zien is of het oppervlak schoon is. Het wegtrekken van het water geeft aan dat er verontreiniging is en dat er nog een keer gereinigd moet worden.

De genoemde oppervlaktevoorbehandeling en de materialen kunnen als leidraad worden gebruikt. De voorbehandelingsmethode en resultaten kunnen variëren en zijn afhankelijk van individuele omstandigheden, leeftijd van de apparatuur en andere factoren. Testen op een niet-kritiek gebied moeten worden uitgevoerd vóórdat volledige voorbehandeling wordt uitgevoerd.



Applicatie

Schone, droge en olievrije katoenen doeken.

2 doeks methode
1. de oppervlakte moet grondig ontdaan zijn van stof. Gebruik een stofzuiger om het stof af te zuigen of een compressor met schone droge lucht om het stof af te blazen. Het oppervlak moet grotendeels ontdaan zijn van stof alvorens te reinigen met de Professionele oppervlakte reiniger T0340.
2. drenk een doek in de Professionele oppervlakte reiniger T0340, gebruik deze doek om het oppervlak te benatten.
3. gebruik een tweede en droge doek om het oppervlak af te vegen en vervuiling van het oppervlak te halen.
* werk in kleine delen (0,5 vierkante meter) om te zorgen dat de Professionele oppervlakte reiniger T0340 niet verdampt voordat er met de tweede droge doek is afgenomen.
* herhaal stappen 2 en 3 en wissel regelmatig van doek totdat alle vervuiling van het oppervlak is verwijderd.

Waarschuwing: het gebruik van alleen 1 doek zal resulteren in verspreiding van de vervuiling zonder deze te verwijderen. Verzeker uzelf dat de doeken niet vervuild zijn; wij adviseren de op een rol voorverpakte blauwe lintvrije en oplosmiddelbestendige reinigsdoeken welke speciaal voor dit werk ontwikkeld zijn. Het oppervlak moet droog zijn alvorens Tack Rags gebruikt kunnen worden.

In het Alwgrip Coating Systeem adviseren we geen gebruik te maken van een andere thinner, additieven, converter of reiniger als de door Awlgrip geproduceerde producten. Een dergelijke vervanging kan de unieke chemische eigenschappen van elk van de Awlgrip Coating-systemen in gevaar brengen.

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK: Dit product is bestemd voor gebruik door professioneel, getraind personeel, met gebruik van goed uitgerust materiaal en is niet bestemd voor verkoop aan niet professionele gebruikers.

Applicatieapparatuur en parameters zijn als leidraad gegeven. De daadwerkelijke apparatuur keuze zal variëren naar gelang applicatiecondities, leeftijd van de apparatuur en andere factoren. Test de gematteerde verf uit op een klein/test oppervlak voordat u deze op het volledige oppervlak aanbrengt. Voor meer informatie neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

Awlgrip, het AkzoNobel logo en andere vermelde producten in deze publicatie zijn handelsmerken van AkzoNobel. ©AkzoNobel 2018

Overschilder- en droogtijden

Belangrijke gegevens

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website http://www.awlgrip.com of uw lokale International vertegenwoordiger.

Awlgrip, het AkzoNobel logo en andere vermelde producten in deze publicatie zijn handelsmerken van AkzoNobel. ©AkzoNobel 2018