Thinner 920

Verdunningen & oplosmiddelen

Trage spuitverdunning

PRODUCTBESCHRIJVING

Dit product is een mix van organische verdunningen, speciaal samengesteld voor het verdunnen van of apparatuurreiniger voor Interprime 820, Interprime 880, Perfection en Perfection Pro voor spuitverwerking. Gebruik voor spuitverwerking in de temperatuur range: 15-22°C. Thinner 920 kan toegevoegd worden om te spuiten bij uiteenlopende temperaturen en een optimaal resultaat te bereiken. Zie voor meer details het Interspray Applicatie Handboek.

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YTA920-Doorzichtig
Specifieke dichtheid:	0.820
Volume % vaste stof:	0%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	820 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	5 ltr.

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Droging

Overschildertijd

Oppervlaktetemperatuur

Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Methode:	Indien gebruikt als oppervlak reiniger, de doek regelmatig vervangen om verplaatsing van de residuen te voorkomen.
Tips:	**Ventilatie en vochtcontrole** Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
Enkele belangrijke punten:	Geen speciale beperkingen.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor spuitverwerking van de professionele International polyurethaan aflak/grondverf, epoxy primers en spuitplamuur.

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag

ALGEMENE INFORMATIE:
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Thinner 920 te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!

TRANSPORT:
Het product dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten bus bewaard te worden.

Veiligheid

ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn.

VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de locale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden.
Overtollige Thinner 920 mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.